



Abbildung mit PVC-Leiste grau
mit optionaler Abdichtbürste

Führungsschiene 1.1371/80 die Vielseitige

Die Führungsschiene 1.1371 ist kombinierbar mit den meisten doppelwandigen- und einwandigen Rolltorprofilen und eignet sich für Einsatzzwecke, bei denen auf Sturmhaken verzichtet werden kann.

Sie gewährleistet optimale Laufeigenschaften.

Durch die eingesetzten PVC-Dichtleisten wird der Verschleiß reduziert und die Laufruhe erhöht.

Alle PVC-Dichtleisten sind auch erhältlich mit Abdichtbürste (siehe Abb.), die PVC-Leiste grau auch mit integrierter Dichtlippe.

• Varianten (ohne Lochung)

Artikelbezeichnung	Maße	Material
1.1371/50	50 x 52 x 50 mm	Stahl verzinkt
1.1371/115	115 x 52 x 115 mm	Stahl verzinkt
1.1372	80 x 52 x 80 mm	Aluminium

- **Maße**
80 x 52 x 80 mm
- **Material**
3,0 mm Stahl verzinkt
- **Gewicht**
Stahl 4,7 kg/m
- **Lagerlängen**
3.500 mm, 4.000 mm, 4.500 mm, 5.000 mm, 6.000 mm
- **Lochabstand**
600 mm
- **Kombinationsmöglichkeiten**

PVC-Kennfarben	lichtes Maß	passend für Profil
grau mit grau	27 mm	1.100 D, ISO-SL, 1.100 R, Iso-Plus, 1.D06, 1.95 R, 1.1460, 1.1560
grau mit grün	24 mm	1.1620, 1.1630
grün mit grün	21 mm	1.1440
grün mit braun	18 mm	1.1550, 1.1540, 1.1530
braun mit braun	15 mm	1.1430

Infolge der Toleranzen bei den Dichtleisten sind geringe Maßabweichungen möglich.