



ALU R speed+ le rideau industriel ultra rapide

Comme pour les installations complètes «rideaux industriels à ouverture rapide ALU R», les nouveaux rideaux industriels isolés « ALU R speed+ » forment également un système ingénieux.

Grâce à un entraînement de variateur de fréquence particulièrement puissant, « ALU R speed+ » atteint des **vitesses d'ouverture moyennes entre 1,1 et 1,4 m/sec.** (en fonction de la taille de la porte).

Vitesses maximales allant jusqu'à **Vmax= 2,1 m/sec.** peuvent être réalisés avec des dimensions de rideau avantageuses.

Les excellentes propriétés de roulement du profilé TH80 permettent ces vitesses tout en générant un niveau de bruit remarquablement faible.

Testé selon la norme DIN EN 13241.

Volume de livraison:

- rideau assemblé du profilé TH80
- arbre d'enroulement optimisé, entièrement fini
- 2 consoles standard
- 1 chaise-palier
- coulisse 1.1369 Alu avec des barres denses en PVC
- GfA motoréducteur particulièrement puissant à arbre creux avec commutateurs numériques de fin de course et variateur de fréquence intégré
- commande par impulsion avec câble de jonction et prise CEE
- rideau enroulé sur arbre
- étanchéité au linteau
- linteau de sécurité optoélectronique 1.1791 (arrête de fermeture, avec prise+câble) et barrière photoélectrique de réflexion
- Sangles de protection à l'intérieur
- en option: autres accessoires étendus