ferdinand braselmann.de

diversité des profilés

Rideaux industriels
à ouverture rapide

Comme pour les installations complètes « standard », les composants des installations complètes «rideaux industriels à ouverture rapide» forment également un système ingénieux qui est surtout conçu avec des entraînements et des commandes définis pour des performances accrues et des exigences répondant aux portails à enroulement à fonctionnement rapide.

Testé selon la norme DIN DIN EN 13241-1.

Volume de livraison:

- rideau assemblé du profilé ISO-SL, 1.95 R-SL ou ALU R
- arbre d'enroulement entièrement fini
- 2 consoles standard
- 1 palier à sanelle
- coulisse avec des barres denses en PVC
- GfA motoréducteur à arbre creux
  avec commutateurs numériques de fin de course
  et convertisseur de fréquence intégré
  (autres moteurs sur demande)
- commande par impulsion avec câble de jonction et prise CEE
- rideau enroulé sur un arbre
- étanchéité des linteaux
- emballage (de carton)
- listeau de sécurité optoélectronique (arrête de fermeture, avec prise+cable) et barrière photoélectrique de réflexion

Ferdinand Braselmann GmbH & Co. KG Kotthausstraße 15 – 23 58256 Ennepetal
Fon +49 (0) 2333 798-0 Fax +49 (0) 2333 798-55 info@braselmann.de www.braselmann.de