Profilé de rideaux isolés TH100

la solution peu coûteuse
pour rideaux isolés en aluminium

ferdinand braselmann.de

diversité des profilés

Profilé de rideaux isolés TH100

Le profilé de rideaux industriels isolés TH100 est un profilé en aluminium peu coûteux qui a l'effet visuel de notre classique 1.100 D grâce à la largeur de couverture de 100 mm et à la surface lisse de la coque extérieure.

Son faible poids, son revêtement en bobine dans des couleurs populaires et ses lignes claires en font une fermeture de bâtiment polyvalente pour les applications privées et commerciales.

Ce profilé peut être utilisé pour des rideaux industriels isolées dans toutes les tailles courantes censées fournir une isolation thermique avec un poids relativement faible et des prix attractifs.

Le profilé est disponible avec un revêtement en RAL 7016, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 ou RAL 9010.

- **détails techniques:**
  nombre de profilés par mètre 10
  épaisseur du profilé ~ 23 mm

- **poids**
  aluminium: ca. 0,88 kg/m (8,8 kg/m²)

- **épaisseur du matériel**
  aluminium: 0,75 mm

- **largeur maximale du rideau** (catégorie de vent 2)
  aluminium: 7.000 mm
  (dimensions plus grandes sur demande)

- **valeur indicative des diamètres des balles en mm**

hauteur	Diamètre de l'arbre en mm				
	159	**165**	**178**	**194**	**219**
2 m	360	360	370	390	400
2,5 m	380	380	380	390	400
3 m	420	400	430	450	440
3,5 m	420	400	430	460	450
4 m	470	460	480	500	450
4,5 m	470	460	480	500	500
5 m	490	480	490	500	500
6 m	520	500	530	540	550

Attention: associé à une lèvre d'étanchéité, le diamètre des balles augmente d'au moins 20-30 mm.

Ferdinand Braselmann GmbH & Co. KG Kotthausstraße 15 – 23 58256 Ennepetal
Fon +49 (0) 2333 798-0 Fax +49 (0) 2333 798-55 info@braselmann.de www.braselmann.de