



Profilé de rideaux isolés
TH80 / ALU R

rentable,
thermiquement isolant,
enroulement compact.

ferdinand
brasellmann.de
diversité des profilés

Profilé de rideaux isolés TH80 / ALU R



Le profilé de rideaux industriels isolés TH80 (pour les rideaux industriels rapides sous la désignation ALU R) est de préférence utilisé pour les portes de petite et moyenne taille.

En raison de sa surface légèrement incurvée avec un effet élégant du rideau, il n'est pas seulement utilisé dans les zones commerciales, mais souvent aussi dans les propriétés privées.

La courbure du profilé pour rideaux métalliques TH80 / ALU R a été conçue afin que l'enroulement soit aussi compact que possible. Simultanément, cette forme permet l'utilisation des arbres d'un diamètre réduit.

La courbure de l'intérieur contribue à réduire les bruits de roulement à l'ouverture et la fermeture de la porte.

Disponible dans les revêtements similaires à RAL 7016, 9002, 9006, 9007 et 9010.

Ce profilé est spécialement recommandé pour des portes qui nécessitent un volume d'enroulement réduit.

• détails techniques

profilé à double paroi, garni de mousse dure
nombre de profilés par mètre: ~ 12
épaisseur du profilé: ~ 23 mm

• poids

aluminium ~ 0,53 kg/m (6,4 kg/m²)

• épaisseur du matériel

aluminium 0,56 mm

• largeur maximale du rideau (classe de vent 2)

aluminium 5.000 mm

• valeur indicative des diamètres des balles

hauteur	Diamètre de l'arbre	
	140	165
2 m	320 mm	320 mm
2,5 m	320 mm	340 mm
3 m	360 mm	360 mm
3,5 m	360 mm	360 mm
4 m	380 mm	380 mm
4,5 m	380 mm	420 mm
5 m	420 mm	420 mm
5,5 m	420 mm	460 mm

Attention: associé à une lèvres d'étanchéité, le diamètre des balles augmente d'au moins 20-30 mm.